

# Dirty water Pumpe 500



Hydraulisch angetriebene Schmutzwasser Pumpe Typ DWP 500

Speziell entwickelt zum verpumpen von:

- Sehr verschmutztem Wasser
- Sehr verschmutztem Drainagereinigungswasser mit hohem Erdanteilen  
Gülle
- Wasser aus öffentlichen Gewässern zum Befüllen von Behälter, usw.
- Zum mixen von Gülle

Einfach anzuschließen durch Druck- und Rücklauf Schlauch am:

- Schlepper
- Bagger
- Hydraulik Station
- Hoftrac
- Radlader
- usw.

Die Schmutzwasserpumpe benötigt eine Öl menge von max. 24 ltr./min.

Mit den Öl dozier Ventil kann man die Leistung der Schmutzwasserpumpe regeln bis 500 ltr./min.

Die Schmutzwasserpumpe ist ausgestattet mit 10 Meter Hydraulik Schlauch (druck u. Rücklauf) und 10 mtr./40 mm Wasserschlauch/Abfuhr Schlauch.

Auf Wunsch kann die Schmutzwasserpumpe mit Längerem Schlauch geliefert werden.

Diese Schmutzwasserpumpe gehört auf jeden Betrieb durch seine Schnelle, Vielseitige, Gebrauchsfreundlichen Handhabung.



**S-S Engineering BV**  
Seerob 25  
9051 VA STIENS  
NIEDERLANDE

Tel. 0031-58 - 257 05 38  
Fax. 0031-58 - 257 58 47  
Mobil 0031-6- 54 20 20 54  
[www.drainagereiniger.com](http://www.drainagereiniger.com)

**Dealer:**