

# DRÄNAGEREINIGER

TYPE - PROFESSIONAL



**NEU**

**Funkfernbedienung**



Eine Ausbaubauvariante mit sehr hohem Kundenzuspruch, ist die Funkfernbedienung der hydraulischen Funktionen bei dem Drainagespülgerät. Durch die Funkfernbedienung hat man die Möglichkeit der Ein Mann Bedienung auf einem Abstand von ca. 100 Meter zum Spülgerät. Da sich alle hydraulischen Funktionen (Ausführungen) über die Funkfernbedienung steuern lassen, egal ob man sich im Graben beim Auslauf, neben dem Drainagespülgerät oder beim ende des Rohres befindet.

Die manuelle Bedienung der hydraulischen Funktionen ist auch bei der Ausführung Funkfernbedienung noch gegeben, da sich der Steuerblock mit Handventilen (Standard Ausführung) noch am Drainagespülgerät befindet.

**ARS System**

Das Automatische Repetier System schaltet automatisch den Vorschub des Spülschlauch um, wen sich starke Verschmutzungen oder Verstopfungen vor der Spülduse befinden.

Sobald die Spülduse gegen eine Verstopfung fährt, wird der Vorschub des Spülschlauchs umgeschaltet und um einige Meter zurück gezogen. Im weiteren Ablauf, wird erst die Verstopfung frei gespült und dann die Spülarbeit fortgesetzt.

Diese Eigenentwicklung hat sich bereits seit mehr als 4 Jahren auf unseren Professional Drainagespülgeräten in der Praxis bewährt. Durch das arbeiten mit dem ARS System werden starker Verschleiß bei den Antriebsrollen sowie beim Spülschlauch wegen einem durchdrehenden Antrieb verhindert.



## Elektrische Einstellbarer Meterzähler

Durch den EC Meterzähler wird der mechanische Meterzähler beim PROFESSIONAL Drainagereiniger ersetzt. Die Spüllänge des zu reinigenden Drainagerohr wird zuerst in den Computer eingegeben, bevor der Spülschlauch dann in das zu reinigende Drainagerohr eingeschoben wird. Sobald der Antrieb des Spülschlauchs eingeschaltet wird, werden über den Computer die gespülten Meter errechnet und im Display der Funkfernbedienung angezeigt.

Nachdem die Computer eingegebene Spüllänge erreicht ist, schaltet das System automatisch auf Zurückziehen des Spülschlauchs um, dieses wird wiederum beendet sobald der EC Meterzähler auf null steht und der Spülschlauch beim Ende des Drainagerohrs ist.



## Zusätzliche Haspel für Druckschlauch

Beim Drainagespülergerät Professional, hat man jetzt die Möglichkeit, rechts am Geräterahmen eine Schlauchtrommel für einen zusätzlichen Spezial Spülschlauch ½“ zu montieren. Diese Schlauchtrommel ist mit einem Manuellen oder Hydraulischen Antrieb zu beziehen. Auf der Haspel wird vorzugsweise ein ½“ Spezial Spülschlauch montiert, der zum reinigen von Abwasserkanälen sowie von kleineren Drainagerohren mit 30 mm Durchmesser eingesetzt wird. Ebenso lässt sich dort auch ein größerer Schlauch einsetzen, der zum Reinigen von Stallungen, Maschinen und Hofflächen verwandt werden kann.



## Extra Haspel für den Ansaugschlauch

An der linken Rahmenseite des Professional Drainagespülergerät ist die Anbau Möglichkeit einer Manuell oder Hydraulisch angetriebenen Haspel für den Ansaugschlauch.

Damit erleichtert man sich den Transport des mit Wasser gefüllten Ansaugschlauch.



## Transportbox mit Werkzeugkasten

Beim Drainagespülergerät Professional besteht die Option eine Transportbox mit Werkzeugkasten zu montieren.

Die Transportbox mit Werkzeugkasten bietet Stauraum für Schaufel, Spaten, Eisenstangen, Werkzeug, Zubehör, Spüldüsen, Ortungsgerät usw. Damit sind alle bei der Spülarbeit benötigten Teile und Werkzeuge zur Hand.



Haspel für  
ansaugsschlauch

Haspel für  
½" schlauch

Transportbox mit  
Werkzeugkasten

**S – S Engineering BV**

**Tulipastrjitte 38**

**9051 NG STIENS**

**HOLLAND**

Fax. 058 - 257 58 47

Mobil 0031-6 – 54202054

[www.drainagereiniger.com](http://www.drainagereiniger.com)

Dealer :